

DATA SHEET NR. 6001

COLDEC

Talhoutweg 17

8171 MB Vaassen

Phone +31 (0)578 578525

Fax +31 (0)578 577934

e-mail info@coldec.nl

ROLPLAST

PRODUCT OMSCHRIJVING	Gebbruiksklare multicolour structuurverf voor binnen.
---------------------------------	---

EIGENSCHAPPEN	Kleur	multicolour
	Glansgraad	zijdeglans
	Geur	mild

APPLICATIE

De ondergrond moet een goede hechting geven en schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Defecten in de ondergrond moeten worden gerepareerd. In geval van zuigende of poederende ondergronden of bij vlekken die ontstaan zijn door bv. nicotine, water of brand eerst de wand met fixeer- of isoleermiddel voorbehandelen.

Voor gebruik goed roeren. Rolplast met een vachtroller aanbrengen in twee dunne gelijkmatige lagen. De vachtroller voor gebruik licht bevochtigen. De vachtroller in de Rolplast dopen en uitrollen op een stuk karton, zodat de roller goed verzadigd raakt. Breng Rolplast zo dicht mogelijk bij de randen aan en gebruik een kwast om het materiaal uit te smeren in de hoeken en naar de kanten. In geval van grotere oppervlakken is het aan te bevelen de wand te verdelen in kleinere vlakken en deze één voor één af te werken.

De tweede laag kan, onder normale omstandigheden (rel. vochtigheid 65%, temp. +20°C), nat-in-nat 30 min. na de eerste laag worden aangebracht. Indien de temperatuur aanzienlijk lager of de luchtvochtigheid aanzienlijk hoger is, is het aan te bevelen langer te wachten met de applicatie van de tweede laag.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Bindmiddel	vinylacetaat-vinylversataat
	Oplosmiddel	water
	Pigment	kleurvlokken type 00 in grootte 0,5
	Soortelijk gewicht	1,25 g/cm ³
	Hechting	uitstekend
	Krasvastheid	uitstekend
	Watervastheid	goed
	Verwerkingstemp.	minimaal +5° C
	Droogtijd	in 6-10 uur handdroog Volledige uitharding na 48 uur (temp.+20°C, rel.vochtigheid 65%)
	Verbruik	± 600 gr/m ² . Exact verbruik bepalen door ter plaatse een proefvlak te maken
	Onderhoud	normaal huishoudreinigingsmiddel

DATA SHEET NR. 6001

ROLPLAST

**SCHOONMAKEN
GEREEDSCHAP**

Na gebruik direct schoonmaken met water.

HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

OPSLAG

Droog en koel, maar vorstvrij.
