

TECHNISCHES MERKBLATT NR. 6002

COLDEC

Talhoutweg 17

8171 MB Vaassen, Niederlande

Phone +31 (0)578 578 525

Fax +31 (0)578 577 934

e-mail info@coldec.nl

ROLPLAST

PRODUKTBESCHREIBUNG Verarbeitungsfertige mehrfarbige Strukturfarbe für innen.

EIGENSCHAFTEN	Farbe	Mehrfarbig
	Glanzgrad	seidenmatt
	Geruch	mild

VERARBEITUNG Der Untergrund muss gut haftend, trocken, sauber und fettfrei sein. Beschädigungen müssen im Vorfeld repariert werden. Auf saugendem oder sandendem Untergrund und bei Verschmutzungen durch z.B. Nikotin, Wasser oder Feuer, ist eine handelsübliche Grundierung zu verwenden.

Vor Gebrauch kräftig umrühren. Rolplast wird mit einer Lammfellrolle in zwei dünnen, gleichmäßigen Schichten an die Wand angebracht. Die Lammfellrolle vor Gebrauch leicht befeuchten. Die Rolle im Rolplast eintunken und die ersten Anstriche auf einem Stück Karton machen, damit die Rolle gut gesättigt wird. Rolplast so nah wie möglich an den Seiten aufwalzen und mit dem Pinsel im Eckbereich ausbreiten. Bei größeren Flächen Rolplast Stück für Stück auftragen.

Die zweite Schicht kann unter normalen Umständen (+20°C, 65% r.F.) naß auf naß nach 30 Minuten appliziert werden. Bei niedriger Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit muß eine längere Trockenzeit berücksichtigt werden bevor die zweite Schicht aufgebracht wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bindemittel	Vinylazetat-Vinylversat
Lösungsmittel	Wasser
Pigmente	Farbflocken in der OO-Qualität Größe 0,5
Dichte	1,25 g/cm ³
Haftung	ausgezeichnet
Kratzfestigkeit	ausgezeichnet
Wasserfestigkeit	gut
Verarbeitungstemperatur	mindestens +5°C
Trockenzeit	in 6-10 Stunden oberflächentrocken, nach 48 Stunden völlig durchgetrocknet (+ 20°C, 65% r. F.)
Verbrauch	ca. 600 g pro m ² . Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln
Reinigung	mit neutralen Haushaltreinigern

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Die Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TECHNISCHES MERKBLATT NR. 6002

ROLPLAST

HALTBARKEIT

Mindestens 12 Monate, in der Originalverpackung bei einer Temperatur von +5 bis +20° C. Nach dem Öffnen beschränkt haltbar.

LAGERUNG

Trocken und kühl, aber frostfrei.
