

# FICHE TECHNIQUE N° 6003

COLDEC

Talhoutweg 17

8171 MB Vaassen, Pays Bas

Phone +31 (0)578 578525

Fax +31 (0)578 577934

e-mail info@coldec.nl

## ROLPLAST

---

<b>IDENTIFICATION DU PRODUIT</b>	Peinture multicolore à relief prêt à l'emploi pour d'usage intérieur
----------------------------------	--

---

<b>CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT</b>	Couleurs	Multicolore
	Brillance	satin
	Odeur	doux

---

**APPLICATION** La surface doit être sèche, propre, hors poussière et graisse. Chaque défaut doit être réparé. Des fonds absorbants, poudreux ou avec des taches de nicotine ou de l'eau doivent être imprimés au préalable.

Remuez fortement avant l'application. Il est recommandable d'appliquer le Rolplast avec un rouleau laine en deux couches fines et régulières. Le rouleau doit être légèrement humidifié avant l'application. Les premiers coups de Rolplast doivent être faits sur une pièce de carton afin d'être sûr que le matériel est bien absorbé dans le rouleau. Utilisez le rouleau pour appliquer le Rolplast aussi près que possible vers les angles et bords et étendez le produit avec une brosse. En cas de surfaces plus importantes il est recommandable de faire l'application du Rolplast par panneaux.

La deuxième couche peut être appliquée humide sur humide 30 minutes après la première couche en conditions normales (humidité relative 65%, température +20°C). En cas d'une température substantiellement plus basse ou une humidité relative substantiellement plus élevée il est recommandable d'attendre plus long avant d'appliquer la deuxième couche.

---

<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>	Liant	Vinylacétate-vinylversatate
	Solvant	De l'eau
	Pigment	Paillettes colorées type OO taille 0,5
	Poids spécifique	1,25 g / cm <sup>3</sup>
	Adhésion	excellent
	Résistance à l'abrasion	excellent
	Résistance à l'eau	bien
	Température d'application	au moins +5°C
	Temps de séchage	6- 10 heures (humidité relative 65%, température +20°C), complètement durci après 48 heures
	Consommation	± 600 g/m <sup>2</sup> . Il faut déterminer la consommation exacte en faisant une surface de test au chantier
	Entretien	Détergent normal

---

# FICHE TECHNIQUE N° 6003

## **ROLPLAST**

---

### **NETTOYAGE DES OUTILS**

Laver directement après l'application avec de l'eau

---

### **CONSERVABILITÉ**

Fermé en emballage d'origine dans des conditions de stockage normales (entre +5°C et +20°C) au moins 12 mois après date de production.  
Conservabilité limitée après ouverture de l'emballage.

---

### **STOCKAGE**

Sec et frais, à l'abri du gel.

---